金相工具測量顯微鏡

- Z軸通過電動手輪進行精準控制（對焦精度可達0.001mm）
- 視場寬闊，可得清晰無閃爍影像
- 高精度測量，同時具有大測量範圍和高精度，適用於各種測量
- 選用無限遠長距明場金相物鏡，滿足長工作距離的測量要求
- 照明裝置（反射/透射）可選用高亮度LED的照明或鹵素照明
- 利用可變孔徑光闌進行無衍射觀察測量
- 快速釋放裝置便於測量工件大或測量工件數量多的快速移動工作台

儀器型號MODEL	SJ3020DS	SJ4030DS
工作台面積(mm) Stage size	466×366	556×466
載物台移動型(mm) XY movement	300×200	400×300
機台重量(KG) Weight	100	250
機台尺寸(長寬高)mm Device Size	580×780×930	680×950×1000
Z軸行程(mm) Focus movement	150mm	
XYZ顯示器 XYZ counter	0.001mm/0.0005mm/0.0001mm（可選配）	
XY座標誤差 accurancy	XY≤（2.5+0.02L）μm L:長度單位	
對焦系統 Focus system	手動調焦(標配) Z軸電動手輪,快中慢三檔調速(選配)	
電源 POWER	AC100-240V 50/60Hz	
影像系統 Optical systeam	明場、暗場、偏光或微分干涉對比觀測選配 可選輔助對焦系統：頭部或照明器FA系統 10X目鏡搭配三眼觀察筒 物鏡：5X、10X、20X、50X(100X及長工作距離選配)	